

70-1857

Cadillac 1987-1995 / Chevy Corvette 1990-1996 Tuner Relocation Harness / Bose Amplifier Interface

INTRODUCTION

This harness is designed to eliminate the factory tuner brain and interface into the Bose amplifier so an aftermarket radio can be installed.

APPLICATIONS

CADILLAC		CADILLAC (CONT)	
Allanté	1987-1993	Fleetwood	1993-1995
Brougham	1990-1992	Seville (STS, SLS)	1992-1995
Deville	1994-1995	CHEVROLET	
Eldorado	1992-1995	Corvette	1990-1996

CAUTION! All accessories, switches, climate controls panels, and especially air bag indicator lights must be connected before cycling the ignition. Also, do not remove the factory radio with the key in the on position, or while the vehicle is running.

TUNER BRAIN LOCATION

Allanté	1987-1992	Right side of instrument panel
Allanté	1993	At power antenna
Brougham	1990-1992	Left side of instrument panel
Deville (Concours)	1994-1995	At power antenna
Eldorado	1992-1995	At power antenna
Fleetwood	1993-1995	At power antenna
Seville (STS, SLS)	1992	Behind rear seat on passenger side up high
Seville (STS, SLS)	1993-1995	At power antenna
Corvette	1990-1992	Right side of dashboard up high
Corvette	1993-1996	Below rear storage compartment on passenger side

Connections to be made

From the aftermarket radio:

- Connect the (3) **Black** wires to the ground wire.
- Connect the **Yellow** wire to the battery wire.
- Connect the **Red** wire to the accessory wire.
- Connect the **Blue** wire to the amp turn on wire. This wire must be connected to hear sound from the factory amplifier.
- Connect the **Gray** RCA jack to the right front RCA jack output.
- Connect the **White** RCA jack to the left front RCA jack output.
- Connect the **Green** RCA jack to the left rear RCA jack output.
- Connect the **Purple** RCA jack wire to the right rear RCA jack output.

Note: If the vehicle has engine noise after installing the 70-1857, use Axxess part number AX-AGL610, qty. (2).

70-1857

Cadillac 1987-1995 / Chevy Corvette 1990-1996 Sintonizador de Reubicación del Arnés / Interfase Amplificador Bose

INTRODUCCIÓN

Este arnés está diseñado para eliminar el cerebro sintonizador de fábrica y de interfaz en el amplificador Bose así una radio no original se puede instalar.

APLICACIONES

CADILLAC		CADILLAC (CONT)	
Allanté	1987-1993	Fleetwood	1993-1995
Brougham	1990-1992	Seville (STS, SLS)	1992-1995
Deville	1994-1995	CHEVROLET	
Eldorado	1992-1995	Corvette	1990-1996

¡PRECAUCIÓN! Todos los accesorios, interruptores, paneles de controles de clima y especialmente las luces del indicador de las bolsas de aire deben estar conectados antes ciclar la ignición. Además, no quite el radio de fábrica con la llave en la posición o de encendido ni con el vehículo funcionando.

UBICACIÓN CEREBRO SINTONIZADOR

Allanté	1987-1992	Lado derecho del panel de instrumentos
Allanté	1993	A la antena eléctrica
Brougham	1990-1992	Lado izquierdo del panel de instrumentos
Deville (Concours)	1994-1995	A la antena eléctrica
Eldorado	1992-1995	A la antena eléctrica
Fleetwood	1993-1995	A la antena eléctrica
Seville (STS, SLS)	1992	Detrás del asiento trasero en el lado del pasajero en lo alto
Seville (STS, SLS)	1993-1995	A la antena eléctrica
Corvette	1990-1992	Lado derecho del tablero de mandos en alto
Corvette	1993-1996	Debajo compartimento trasero del lado del pasajero

Conexiones que se deben hacer

Desde la radio de mercado secundario:

- Conecte el (3) cables **negro** al cables de tierra.
- Conecte el cable **amarillo** al cable de la batería.
- Conecte el cable **rojo** con el cable de accesorios.
- Conecte el cable **azul** con el cable de encendido del amplificador. Este cable debe estar conectado para escuchar sonido del amplificador de fábrica.
- Conecte el conector RCA **gris** a la salida conector RCA delantera derecha.
- Conecte el conector RCA **blanco** a la salida conector RCA delantera izquierda.
- Conecte el conector RCA **verde** a la salida conector RCA trasera izquierda.
- Conecte el conector RCA **púrpura** a la salida conector RCA trasera derecha.

Nota: Si el vehículo tiene el ruido del motor después de instalar el 70-1857, utilice Axxess número de pieza AX-AGL610, cant. (2).